

Stříkací pistole



Delta 30

- Maximální povolený vstupní přetlak vzduchu 6 bar
- Doporučený tlak vzduchu 3,5 – 5,0 bar
- Spotřeba vzduchu 300 – 396 l/min
- Množství vystříkaného materiálu 40 – 380 g/min
- Přívod vzduchu 1/4"
- Šroubení materiál M14x1,5
- Hmotnost pistole 458 g
- Trysky 12, 14, 17, 20, 25, 30

Vzduchová stříkací pistole Delta 30 je pistole s možností připojení horní plastové nádoby 600ml (5428N) nebo hliníkové 600ml nebo 1000ml. Použití nerezových tryskových soustav zajišťuje možnost využití nátěrových hmot vodou ředitelných.



Delta 1000MP

- Maximální povolený vstupní přetlak vzduchu 4 bar
- Doporučený tlak vzduchu 1,5 – 2,5 bar
- Spotřeba vzduchu 280 l/min
- Množství vystříkaného materiálu 120 - 580 g/min
- Přívod vzduchu 1/4"
- Šroubení materiál M14x1,5
- Hmotnost pistole 440 g
- Trysky 10, 13, 16, 18, 20

Vzduchová stříkací pistole Delta 1000MP-RP je pistole s možností připojení horní plastové nádoby 600ml (5428N) nebo hliníkové 600ml nebo 1000ml. Použití nerezových tryskových soustav zajišťuje možnost využití nátěrových hmot vodou ředitelných. Systém rozprašování se sníženým tlakem rozprašovacího vzduchu na ústí hubice stříkací pistole Delta 1000, obdoba systému RP.



Maxair 31

- Maximální povolený vstupní přetlak vzduchu 6 bar
- Doporučený tlak vzduchu 2,5 – 4,0 bar
- Spotřeba vzduchu 260 l/min
- Přívod vzduchu 1/4"
- Šroubení materiál M14x1,5
- Hmotnost pistole 590 g
- Trysky 14, 17, 20, 25

Vzduchová stříkací pistole Delta 30 je pistole s možností připojení horní plastové nádoby 600ml.